

Déchets et recyclage

À chaque cuisine sa solution



Déchets et recyclage

Cette gamme complète offre un total de sept séries de produits, incluant quatre différentes options à fermeture amortie. Chaque produit a été conçu afin de maximiser l'espace utilisable à l'intérieur de l'armoire comme à son ouverture; deux contenants peuvent donc maintenant souvent être utilisés plutôt qu'un seul. Des finis variés et divers formats conviennent à toutes les dimensions d'armoire courantes, ce qui en fait l'une des gammes de produits pour déchets et recyclage les plus étendues actuellement disponibles.



Technologie à fermeture amortie

Les coulisses à fermeture amortie sont maintenant standard sur quatre des séries de produits pour déchets et recyclage KV, procurant un environnement plus silencieux en éliminant le claquement et se refermant toujours complètement.

Quincaillerie de coulisses invisible

La conception des produits dissimule la quincaillerie de la plupart des produits pour déchets et recyclage à fermeture amortie KV, produisant un aspect lisse et neutre également facile à nettoyer.

Contenants et couvercles

Le style des contenants est une mise à jour bienvenue de l'aspect «carré» qui a cours dans l'industrie, et s'intègre également sans effort à notre système de quincaillerie pour un ajustement parfait. Des couvercles optionnels, qui cachent le contenu des contenants et tiennent les sacs de plastique bien en place, sont maintenant disponibles pour tout produit d'une capacité de 18,9 ou 33 litres.

Fini écologique

Le fini nickel givré écologique KV s'harmonise avec la quincaillerie et les électroménagers nickel et acier inoxydable les plus populaires, offrant une alternative douce et subtile au chrome.

Un meilleur ajustement à tous les niveaux

Certains dispositifs rendent l'installation plus rapide et plus facile tout en permettant d'utiliser les produits individuels pour une gamme plus étendue d'applications, de dimensions de porte et d'ouverture, procurant un meilleur ajustement à tous les niveaux.

Série robuste en bois à installation par le dessous à fermeture douce



- Coulisse robuste installée sur le dessous avec technologie à fermeture douce et quincaillerie dissimulée; capacité de poids dynamique de 45,4 kg (100 lb) / statique de 56,7 kg (125 lb)
- Le caisson de tiroir en bois maintient le contenant et donne une apparence nette et neutre
- S'installe en quelques minutes à l'aide de supports autocentrateurs fixés au moyen de seulement six vis
- Le fond plein unique et facile à nettoyer empêche les débris de tomber au sol ou dans l'armoire
- Dessus en bois massif et côtés en contreplaqué durable
- Conteneurs disponibles en deux combinaisons de couleurs avec couvercles optionnels (unités à un ou deux contenant(s)) :
 - Conteneurs platine avec quincaillerie platine
 - Conteneurs blancs avec quincaillerie blanche



Rangement supplémentaire

- Les unités à un contenant comportent un espace de rangement pour les sacs à ordures ou les produits de nettoyage

Support de montage sur porte

- Convient aux ouvertures à largeur standard jusqu'aux portes plus larges de 3 po
- Mise de niveau de la porte simple au moyen de deux vis invisibles
- Trous de vis allongés permettant un centrage facile de la porte
- Convient aux portes en applique ou encastrées

Série robuste à installation par le dessous à fermeture amortie




- Coulisse robuste installée sur le dessous avec technologie à fermeture amortie; capacité de poids dynamique de 45,4 kg (100 lbs.) / statique de 56,7 kg (125 lbs.)
- S'installe en quelques minutes à l'aide de supports autocentrateurs fixés au moyen de seulement six vis
- Les rails latéraux en aluminium de couleur coordonnée procurent de la stabilité et dissimulent la quincaillerie de la coulisse
- Le dossier et le fond pleins uniques et faciles à nettoyer empêchent les débris de tomber au sol ou dans l'armoire
- Les accents décoratifs des rails peuvent être personnalisés pour s'assortir aux dessus de comptoir ou aux armoires
- Contenants avec couvercles optionnels platine ou blancs



Dossier et fond pleins

- Le dossier empêche les débris de tomber derrière l'unité tout en dissimulant le mécanisme de quincaillerie
- Le fond plein est facile à nettoyer et empêche les articles de tomber dans l'armoire ou au sol



Quincaillerie invisible

- Les rails latéraux en aluminium de couleur coordonnée procurent de la stabilité et dissimulent la quincaillerie de la coulisse
- Ajoutez une touche design en personnalisant les accents des rails pour les assortir aux dessus de comptoir ou aux armoires



Support de montage sur porte

- S'adapte de l'ouverture à largeur standard jusqu'aux portes plus larges de 3 po
- Système de réglage de la mise de niveau de la porte simple au moyen de deux vis invisibles
- Trous de vis allongés permettant un centrage facile de la porte
- Convient aux portes en applique ou encastrées

Série à installation par le dessus à fermeture amortie



- La technologie à fermeture amortie KV permet une fermeture complète à chaque fois, sans claquement
- Les supports de montage sur porte permettent un ajustement à six positions pour un alignement précis de la porte et une installation facile
- Les contenants et les couvercles optionnels s'encastrent solidement dans le contreplaqué de bouleau multicouches avec bords doucement arrondis
- Disponible en deux combinaisons de couleurs avec couvercles optionnels (unités à un ou deux contenant(s)) :
 - Contenants et couvre-quincaillerie décoratifs platine avec plateforme bouleau naturel
 - Contenants et couvre-quincaillerie décoratifs blancs avec plateforme bouleau naturel




Panier à accessoires

- Les unités à un contenant comportent un panier à accessoires pour les sacs de plastique et les accessoires



Adaptateur pour façade (série à installation par le dessus à fermeture amortie)

- La quincaillerie d'installation unique de l'adaptateur pour façade KV convient aux armoires à façade de 1 3/4" en permettant l'installation dans les ouvertures plus petites de 1/2" que les dimensions standard (à l'exception de TSC15-2-35PT et TSC15-2-35WH)




Quincaillerie invisible (série à installation par le dessus à fermeture amortie)

- Les panneaux latéraux en acier de couleur coordonnée procurent robustesse et stabilité tout en dissimulant la quincaillerie de la coulisse, créant un profil épuré et facile à nettoyer.

Série à installation par le bas à fermeture amortie (montage sur porte optionnel)




- Coulisses à roulement à billes à extension complète de gamme intermédiaire KV avec technologie à fermeture amortie et dépassement de course de 1 po
- Fini nickel givré écologique KV ou blanc
- Installation facile au moyen de seulement quatre vis dans des pattes de fixation robustes
- Système de gestion spécialisé en fil métallique tenant les contenants bien en place
- Les unités à installation par le bas sont stables et préassemblées pour une installation plus rapide




Poignée

- Poignée facile à installer et à saisir
- Garde les mains propres lors de la manipulation



Système de gestion des contenants / quincaillerie invisible

- Les contenants s'encastrent dans le système de gestion des contenants en fil métallique, éliminant tout déplacement ou renversement



Support de montage sur porte optionnel

- S'adapte de l'ouverture à largeur standard jusqu'aux portes plus larges de 3 po
- Élimine la nécessité d'un sous-panneau de soutien derrière la porte d'armoire
- Ajustement à six positions pour aligner la porte de l'armoire par insertion facile d'une fixation à trou de serrure

Série à installation par le dessus



- Contreplaqué de bouleau multicouches avec bords doucement arrondis
- Les supports de montage sur porte permettent un ajustement à six positions pour un alignement précis de la porte et une installation facile
- Les contenants amovibles glissent sur des coulisses à roulement à billes de précision robustes KV
- Disponible en une combinaison de couleurs avec couvercles optionnels (unités à un ou deux contenant(s)) :
 - Contenants blancs avec plateforme bouleau naturel



Panier à accessoires


- Les unités à un contenant comportent un panier à accessoires pour les sacs de plastique et les accessoires



Série à installation par le dessous




- Toutes les unités sont préassemblées et s'installent facilement au moyen de seulement quatre vis
- Coulisses à roulement à billes de précision de gamme intermédiaire KV
- Disponible en une combinaison de couleurs avec couvercles optionnels (unités à un, deux, trois ou quatre contenant(s)) :
 - Contenants et accents blancs avec cadres en fil métallique blanc




Poignée

- Poignée amovible sur les unités à un ou deux contenant(s)
- Poignée intégrée sur toutes les unités à trois ou quatre contenants



Support de montage sur porte optionnel

- S'adapte de l'ouverture à largeur standard jusqu'aux portes plus larges de 3 po
- Élimine la nécessité d'un sous-panneau de soutien derrière la porte d'armoire
- Ajustement à six positions pour aligner la porte de l'armoire par insertion facile d'une fixation à trou de serrure



Système de gestion des contenants

- Système de gestion amélioré en fil métallique tenant les contenants bien en place

Série sur coulisses sans couvercle



- Monté sur coulisses à rouleaux pour un accès facile
- Conteneurs et quincaillerie: Le style des contenants est une mise à jour bienvenue de l'aspect «carré» qui a cours dans l'industrie.
 - La quincaillerie est insérée dans des rainures sur les contenants pour les tenir bien en place
- Couvercles optionnels disponibles
- Gabarit inclus pour une installation facile
- Blanc



Double orientation

- La double orientation permet l'installation dans les applications étroites ou larges

Accessoires pour déchets et recyclage

Pièce n°	Description	Fini
TROUSSES DE SUPPORTS DE MONTAGE SUR PORTE		
PDMKTWH	Trousse de supports de montage sur porte	Blanc
PDMKTPT	Trousse de supports de montage sur porte	Nickel givré
<i>Les kits s'adaptent aux ouvertures standard jusqu'à la taille des portes 3 po plus large</i>		
COUVERCLES		
QT20LB-WH	Pour contenant 18,9 L	Blanc
QT20LB-PT	Pour contenant 18,9 L	Platine
QT35LB-WH	Pour contenant 18,9 L	Blanc
QT35LB-PT	Pour contenant 18,9 L	Platine

Le couvercle ajoute ¾ po à la hauteur du contenant

Pièce n°	Ouverture de l'armoire			Largeurs recommandées	Support de montage sur porte convient aux larg. d'ouverture	Capacité par contenant	Fini [quincaillerie/contenant]	Couvercles disponibles
	Larg. min.	Haut. min.*	Prof. min.					
SÉRIE À INSTALLATION PAR LE DESSOUS À FERMETURE AMORTIE (MONTAGE SUR PORTE)								
Unités à un contenant								
USC12-1-35WH	304 mm	495 mm	574 mm	304 – 381 mm	304 – 381 mm	33 L	Blanc/Blanc	Oui
USC12-1-35PT	304 mm	495 mm	574 mm	304 – 381 mm	304 – 381 mm	35 L	Platine/Platine	Oui
USC12-1-50WH	304 mm	596 mm	574 mm	304 – 381 mm	304 – 381 mm	47 L	Blanc/Blanc	Non
USC12-1-50PT	304 mm	596 mm	574 mm	304 – 381 mm	304 – 381 mm	47 L	Platine/Platine	Non
Unités à deux contenants								
USC12-2-27WH	304 mm	501 mm	573 mm	304 – 381 mm	304 – 381 mm	25 L	Blanc/Blanc	Non
USC12-2-27PT	304 mm	501 mm	573 mm	304 – 381 mm	304 – 381 mm	25 L	Platine/Platine	Non
USC15-2-35WH	381 mm	495 mm	574 mm	381 – 457 mm	381 – 457 mm	35 L	Blanc/Blanc	Oui
USC15-2-35PT	381 mm	495 mm	574 mm	381 – 457 mm	381 – 457 mm	35 L	Platine/Platine	Oui
USC18-2-50WH	393 mm	596 mm	574 mm	457 mm	393 – 457 mm	47 L	Blanc/Blanc	Non
USC18-2-50PT	393 mm	596 mm	574 mm	457 mm	393 – 457 mm	47 L	Platine/Platine	Non
SÉRIE EN BOIS À INSTALLATION PAR LE DESSOUS À FERMETURE AMORTIE (MONTAGE SUR PORTE)								
Unités à un contenant								
WUSC12-1-35WH	292 mm	495 mm	572 mm	304 – 381 mm	304 – 381 mm	35 L	Blanc/Blanc	Oui
WUSC12-1-35PT	292 mm	495 mm	572 mm	304 – 381 mm	304 – 381 mm	35 L	Platine/Platine	Oui
WUSC12-1-50WH	292 mm	596 mm	572 mm	304 – 381 mm	304 – 381 mm	47 L	Blanc/Blanc	Non
WUSC12-1-50PT	292 mm	596 mm	572 mm	304 – 381 mm	304 – 381 mm	47 L	Platine/Platine	Non
Unités à deux contenants								
WUSC12-2-27WH	292 mm	501 mm	572 mm	304 – 381 mm	304 – 381 mm	25 L	Blanc/Blanc	Non
WUSC12-2-27PT	292 mm	501 mm	572 mm	304 – 381 mm	304 – 381 mm	25 L	Platine/Platine	Non
WUSC15-2-35WH	368 mm	495 mm	572 mm	381 – 457 mm	381 – 457 mm	35 L	Blanc/Blanc	Oui
WUSC15-2-35PT	368 mm	495 mm	572 mm	381 – 457 mm	381 – 457 mm	35 L	Platine/Platine	Oui
WUSC18-2-50WH	393 mm	596 mm	573 mm	393 – 457 mm	393 – 457 mm	47 L	Blanc/Blanc	Non
WUSC18-2-50PT	393 mm	596 mm	573 mm	393 – 457 mm	393 – 457 mm	47 L	Platine/Platine	Non
SÉRIE À INSTALLATION PAR LE BAS À FERMETURE AMORTIE (MONTAGE SUR PORTE OPTIONNEL - VOIR PAGE 6)								
Unités à un contenant								
SCB9-1-20WH**	228 mm	452 mm	520 mm	228 – 304 mm	228 – 304 mm	18 L	Blanc/Blanc	Oui
SCB9-1-20PT**	228 mm	452 mm	520 mm	228 – 304 mm	228 – 304 mm	18 L	Nickel givré/Platine	Oui
SCB10-1-35WH**	254 mm	490 mm	520 mm	254 – 304 mm	254 – 330 mm	35 L	Blanc/Blanc	Oui
SCB10-1-35PT**	254 mm	490 mm	520 mm	254 – 304 mm	254 – 330 mm	35 L	Nickel givré/Platine	Oui
SCB12-1-50WH**	304 mm	593 mm	520 mm	304 – 381 mm	304 – 381 mm	47 L	Blanc/Blanc	Non
SCB12-1-50PT**	304 mm	593 mm	520 mm	304 – 381 mm	304 – 381 mm	47 L	Nickel givré/Platine	Non
SCB15-1-20WH**	381 mm	452 mm	419 mm	381 – 457 mm	381 – 457 mm	18 L	Blanc/Blanc	Oui
SCB15-1-20PT**	381 mm	452 mm	419 mm	381 – 457 mm	381 – 457 mm	18 L	Nickel givré/Platine	Oui
Unités à deux contenants								
SCB12-2-27WH**	304 mm	476 mm	573 mm	304 – 381 mm	304 – 381 mm	25 L	Blanc/Blanc	Non
SCB12-2-27PT**	304 mm	476 mm	573 mm	304 – 381 mm	304 – 381 mm	25 L	Nickel givré/Platine	Non
SCB15-2-20WH**	381 mm	436 mm	517 mm	381 – 457 mm	381 – 457 mm	18 L	Blanc/Blanc	Oui
SCB15-2-20PT**	381 mm	436 mm	517 mm	381 – 457 mm	381 – 457 mm	18 L	Nickel givré/Platine	Oui
SCB15-2-35WH**	381 mm	490 mm	593 mm	381 – 457 mm	381 – 457 mm	35 L	Blanc/Blanc	Oui
SCB15-2-35PT**	381 mm	490 mm	593 mm	381 – 457 mm	381 – 457 mm	35 L	Nickel givré/Platine	Oui

*Pour utilisation avec couvercle, ajouter 3/4 po à la hauteur minimum de l'ouverture de l'armoire. **Poignée incluse sur cette unité.

Pièce n°	Ouverture de l'armoire			Largeurs recommandées	Support de montage sur porte convient aux larg. d'ouverture	Capacité par contenant	Fini [quincaillerie/contenant]	Couvercles disponibles
	Larg. min.	Haut. min.*	Prof. min.					
Unités à trois contenants								
SCB15-3-20WH**	381 mm	436 mm	593 mm	381 – 457 mm	381 – 457 mm	18 L	Blanc/Blanc	Oui
SCB15-3-20PT**	381 mm	436 mm	593 mm	381 – 457 mm	381 – 457 mm	18 L	Nickel givré/Platine	Oui
Unités à quatre contenants								
SCB24-4-27WH**	609 mm	228 mm	574 mm	609 – 685 mm	N/A	25 L	Blanc/Blanc	Non
SCB24-4-27PT**	609 mm	228 mm	574 mm	609 – 685 mm	N/A	25 L	Nickel givré/Platine	Non
SÉRIE À INSTALLATION PAR LE BAS (MONTAGE SUR PORTE OPTIONNEL - VOIR PAGE 8)								
Unités à un contenant								
SBM9-1-20WH	228 mm	452 mm	520 mm	228 – 304 mm	228 – 304 mm	18 L	Blanc/Blanc	Oui
SBM10-1-35WH	254 mm	490 mm	520 mm	254 – 304 mm	254 – 304 mm	35 L	Blanc/Blanc	Oui
SBM12-1-50WH	304 mm	587 mm	520 mm	304 – 381 mm	304 – 381 mm	47 L	Blanc/Blanc	Non
SBM15-1-20WH	381 mm	452 mm	415 mm	381 – 457 mm	381 – 457 mm	18 L	Blanc/Blanc	Oui
SBM15-1-35WH	381 mm	490 mm	415 mm	381 – 457 mm	381 – 457 mm	35 L	Blanc/Blanc	Oui
Unités à deux contenants								
SBM12-2-27WH	304 mm	228 mm	573 mm	304 – 381 mm	304 – 381 mm	25 L	Blanc/Blanc	Non
SBM15-2-20WH	381 mm	452 mm	527 mm	381 – 457 mm	381 – 457 mm	18 L	Blanc/Blanc	Oui
SBM15-2-35WH	381 mm	490 mm	527 mm	381 – 457 mm	381 – 457 mm	35 L	Blanc/Blanc	Oui
Unités à trois contenants								
SBM15-3-20WH**	381 mm	452 mm	593 mm	381 – 457 mm	381 – 457 mm	18 L	Blanc/Blanc	Oui
Unités à quatre contenants								
SBM24-4-27WH**	609 mm	495 mm	593 mm	609 – 685 mm	N/A	25 L	Blanc/Blanc	Non
UNITÉS SUR COULISSES À UN CONTENANT SANS COUVERCLE								
ECW9-1-20WH	203 mm	444 mm	406 mm	203 mm+	N/A	18 L	Blanc/Blanc	
ECW10-1-35WH	254 mm	228 mm	406 mm	228 mm+	N/A	35 L	Blanc/Blanc	
SÉRIE À INSTALLATION PAR LE DESSUS À FERMETURE AMORTIE (MONTAGE SUR PORTE)								
Unités à un contenant								
TSC12-1-35WH	292 or 304 mm	457 mm	593 mm			35 L	Blanc/Blanc	Oui
TSC12-1-35PT	292 or 304 mm	457 mm	593 mm			35 L	Platine/Platine	Oui
TSC15-1-35WH	368 or 381 mm	457 mm	593 mm			35 L	Blanc/Blanc	Oui
TSC15-1-35PT	368 or 381 mm	457 mm	593 mm			35 L	Platine/Platine	Oui
TSC15-1-50WH	368 or 381 mm	561 mm	593 mm			47 L	Blanc/Blanc	Non
TSC15-1-50PT	368 or 381 mm	561 mm	593 mm			47 L	Platine/Platine	Non
Unités à deux contenants								
TSC15-2-35WH	381 mm	457 mm	593 mm			35 L	Blanc/Blanc	Oui
TSC15-2-35PT	381 mm	457 mm	593 mm			35 L	Platine/Platine	Oui
TSC18-2-35WH	444 or 457 mm	457 mm	593 mm			35 L	Blanc/Blanc	Oui
TSC18-2-35PT	444 or 457 mm	457 mm	593 mm			35 L	Platine/Platine	Oui
SÉRIE À INSTALLATION PAR LE DESSUS (MONTAGE SUR PORTE)								
Unités à un contenant								
PDMTM115-1-35WH	292 mm	457 mm	572 mm			35 L	Blanc/Blanc	Oui
PDMTM12-1-35WH	304 mm	457 mm	572 mm			35 L	Blanc/Blanc	Oui
PDMTM145-1-50WH	368 mm	561 mm	572 mm			47 L	Blanc/Blanc	Non
Unités à deux contenants								
PDMTM15-2-35WH	381 mm	457 mm	572 mm			35 L	Blanc/Blanc	Oui
PDMTM175-2-35WH	444 mm	457 mm	572 mm			35 L	Blanc/Blanc	Oui
PDMTM18-2-35WH	457 mm	457 mm	572 mm			35 L	Blanc/Blanc	Oui
PDMTM21-2-35WH	533 mm	457 mm	572 mm			35 L	Blanc/Blanc	Oui

*Pour utilisation avec couvercle, ajouter ¾ po à la hauteur minimum de l'ouverture de l'armoire. **Poignée incluse sur cette unité.



KNAPPE & VOGT®

2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505-6026 USA
Tel: 1.800.253.1561 | 616.459.3311
Fax: 877.636.3290
www.kv.com

Ce document KV et d'autres peuvent être téléchargés sur le site www.kv.com > Resource Library

*Knappe & Vogt se réserve le droit de modifier les spécifications des produits en tout temps, sans préavis et sans encourir de responsabilité quant aux unités existantes.
©2017 Knappe & Vogt. KV et le logo KV sont des marques déposées de Knappe & Vogt.*

0L2879/0617